



SERIE NEUMÁTICA

Tuberías poliamida PA11-PA12

www.hydrofer.com



> TNP11

TUBERÍA POLIAMIDA PA11 / PA12

DIN 73.378 – DIN 73.324



Tubería Referencia	Diámetro					
	DN	Int. mm	Ext. mm	Presión trabajo bar	Presión rotura bar	Radio curvatura mm
TNP11-24-*	2	2	4	45	90	25
TNP11-274-*	3	2.7	4	26	75	30
TNP11-46-*	4	4	6	27	75	35
TNP11-68-*	6	6	8	19	75	55
TNP11-810-*	8	8	10	15	60	90
TNP11-912-*	9	9	12	19	75	75
TNP11-1012-*	10	10	12	12	36	90
TNP11-1214-*	12	12	14	10	30	100
TNP11-1215-*	12	12	15	15	45	110
TNP11-1316-*	13	13	16	15	45	120
TNP11-1520-*	15	15	20	19	24	160

Tubería idónea para circuitos neumáticos, carburantes, aceites y frenos neumáticos en camiones. Fundas aislantes y deslizantes.

Buena resistencia a la rotura, fisura, abrasión o endurecimiento debido a las vibraciones de la instalación.

Estabilización a la luz y temperatura para aplicaciones exteriores

Coefficiente corrector presión/temperatura

Temperatura	40°C	60°C	80°C	100 °C
Coefficiente	0.72	0.57	0.47	0.41

Tubo: Poliamida PA11 / PA12

Colores (*): blanco (-B), negro (-N), azul (-A), rojo (-R), verde (-V) y amarillo (-G)

Temperatura de utilización: Servicio continuo de – 35°C à + 100°C
Puntas ocasionales hasta 120°C

Longitudes de suministro: rollos de 100 m y cajas de 25 m.

Normativas: Conforme con las normas DIN 73378 y DIN 74324



www.hydrofer.com

▶ **BARCELONA**

Avda. de la Fama, 32
Pol. Ind. Almeda
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Tel. 93.475.20.00
Fax. 93.474.44.49

comercial@hydrofer.com

▶ **MADRID**

Tel. 91.380.25.56
Fax. 93.474.44.49

madrid@hydrofer.com

▶ **VALENCIA**

Bernat y Descoll, 61 bjs
46026 VALENCIA

Tel. 96.334.81.35
Fax. 93.474.44.49

valencia@hydrofer.com