



SERIE NEUMÁTICA

Tuberías poliuretano PU



> **TNPU**

TUBERÍA POLIURETANO

PUR Shore 98



Tubería Referencia	Diámetro					
	DN	Int. mm	Ext. mm	Presión trabajo bar	Presión rotura bar	Radio curvatura mm
TNPU-254-*	3	2.5	4	12	36	10
TNPU-46-*	4	4	6	12	36	18
TNPU-558-*	6	5.5	8	12	36	20
TNPU-710-*	7	7	10	10	30	25
TNPU-812-*	8	8	12	12	36	40

Tubería idónea para circuitos neumáticos, carburantes y aceites.

Buena resistencia a la rotura, fisura, abrasión o endurecimiento debido a las vibraciones de la instalación.

Mantiene una alta flexibilidad incluso en condiciones de baja temperatura. Ideal para instalaciones en espacios reducidos debido a su flexibilidad y manejabilidad.

Coefficiente corrector presión/temperatura

Temperatura	40°C	60°C	80°C
Coefficiente	0.70	0.55	0.40

Tubo: Poliuretano Shore 98

Colores (*): negro (-N), azul (-A)

Temperatura de utilización: Servicio continuo de - 50°C à + 80°C
Puntas ocasionales hasta 100°C

Longitudes suministro: rollos de 100 m y cajas de 25 m.



www.hydrofer.com

▶ **BARCELONA**

Avda. de la Fama, 32
Pol. Ind. Almeda
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Tel. 93.475.20.00
Fax. 93.474.44.49

comercial@hydrofer.com

▶ **MADRID**

Tel. 91.380.25.56
Fax. 93.474.44.49

madrid@hydrofer.com

▶ **VALENCIA**

Bernat y Descoll, 61 bjs
46026 VALENCIA

Tel. 96.334.81.35
Fax. 93.474.44.49

valencia@hydrofer.com