



SERIE NEUMÁTICA

Espirales poliamida PA12

www.hydrofer.com





Tubería Referencia	Diámetro						
	DN	Int. mm	Ext. mm	Presión trabajo bar	Presión rotura bar	Desarrollo m	Longitud útil m
TNS-46-75	4	4	6	27	75	7,5	5
TNS-68-75	6	6	8	19	75	7,5	5
TNS-810-75	8	8	10	15	60	7,5	5
TNS-46-15	4	4	6	27	75	15	10
TNS-68-15	6	6	8	19	75	15	10
TNS-810-15	8	8	10	15	60	15	10
TNS-46-30	4	4	6	27	75	30	20
TNS-68-30	6	6	8	19	75	30	20
TNS-810-30	8	8	10	15	60	30	20

Tubería idónea para utilización en herramientas neumáticas, automoción, robots industriales y aplicaciones de carácter general con movimiento.

Buena resistencia a la rotura y al desgaste. Excelente recuperación

La longitud útil indicada muestra la longitud máxima de utilización sin deformación del material.

Coefficiente corrector presión/temperatura

Temperatura	40°C	60°C	80°C	100 °C
Coefficiente	0.72	0.57	0.47	0.41

Tubo: Poliamida PA12

Colores (*): azul (-A)

Temperatura de utilización: Servicio continuo de – 35°C à + 100°C
Puntas ocasionales hasta 120°C

Normativas: Conforme con las directivas DIN 73378 y DIN 74324



www.hydrofer.com

▶ **BARCELONA**

Avda. de la Fama, 32
Pol. Ind. Almeda
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Tel. 93.475.20.00
Fax. 93.474.44.49

comercial@hydrofer.com

▶ **MADRID**

Tel. 91.380.25.56
Fax. 93.474.44.49

madrid@hydrofer.com

▶ **VALENCIA**

Bernat y Descoll, 61 bjs
46026 VALENCIA

Tel. 96.334.81.35
Fax. 93.474.44.49

valencia@hydrofer.com