



# TUBERÍAS ALTA TECNOLOGÍA


PTFE

DN



## > TF287

### TUBERIA PTFE ALTA PRESION



Recomendada para:

circuits hidráulicos,  
aplicaciones de  
pintura y disolventes,  
fluidos agresivos,  
refrigerantes y gases

Tubería Referencia	Diámetro			Presión (bar) a 20°C			Radio de curvatura mm	Peso Kg/m
	DN	Int. mm	Ext. mm	Serv. estát.	Serv. dinám.	Rupt.		
TF287-4	5	4,78	7,65	264	-	793	64	0.082
TF287-5	6	6,70	9,40	224	-	672	76	0.102
TF287-6	8	8,40	11,05	207	-	621	102	0.123
TF287-7	10	8,94	11,70	183	-	552	127	0.148
TF287-10	12	12,37	15,50	161	-	483	152	0.230
TF287-14	19	18,87	22,10	103	-	310	203	0.358
TF287-16	22	22,05	25,27	92	-	276	229	0.435
TF287-18	25	26,01	28,58	80	-	241	305	0.511

**Tubo:** PTFE (TEFLON®)


**Exterior:** trenzado acero inoxidable AISI-304 alta resistencia

**Temperatura de utilización:** de - 80°C a + 230°C (consultar factores de corrección de presión en función de la temperatura de servicio)

## > TG288

### TUBERIA PTFE DOBLE TRENZA ALTA PRESION

## > TG2KL



Recomendada para:

circuits hidráulicos,  
aplicaciones de  
pintura y disolventes,  
fluidos agresivos,  
refrigerantes y gases  
industriales a alta  
presión.

Tubería Referencia	Diámetro			Presión (bar) a 20°C			Radio de curvatura mm	Peso Kg/m
	DN	Int. mm	Ext. mm	Serv. estát.	Serv. dinám.	Rupt.		
TG288-4 (*)	6	6,35	11,50	360	-	1100	75	0.267
TG206KL	6	6,70	11,36	253	-	759	85	0.179
TG210KL	10	8,94	15,50	206	-	621	135	0.311
TG212KL	12	12,37	18,70	189	-	566	165	0.411
TG220KL	19	18,87	25,40	126	-	379	225	0.551
TG225KL	25	26,01	32,00	93	-	280	305	0.732

**Tubo:** PTFE (TEFLON® 62)

**Exterior:** doble trenzado acero inoxidable AISI-304 alta resistencia

**Temperatura de utilización:** de - 80°C a + 230°C (consultar factores de corrección de presión en función de la temperatura de servicio)

(\*) Versión especial con permeabilidad reducida para instalaciones de gases industriales a alta presión.



[www.hydrofer.com](http://www.hydrofer.com)

▶ **BARCELONA**

Avda. de la Fama, 32  
Pol. Ind. Almeda  
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Tel. 93.475.20.00  
Fax. 93.474.44.49

[comercial@hydrofer.com](mailto:comercial@hydrofer.com)

▶ **MADRID**

Tel. 91.380.25.56  
Fax. 91.380.36.47

[madrid@hydrofer.com](mailto:madrid@hydrofer.com)

▶ **VALENCIA**

Bernat y Descoll, 61 bjs  
46026 VALENCIA

Tel. 96.334.81.35  
Fax. 96.334.80.97

[valencia@hydrofer.com](mailto:valencia@hydrofer.com)